

PROIETTORE DI POTENZA MEDIA



- **ROUND 100** utilizza sorgenti luminose a LED di lunga durata, con luce diffusa e basso abbagliamento.
- **ROUND 100** è impermeabile e antipolvere di grado 65; può essere tuttavia utilizzato solo in ambienti interni.
- **ROUND 100** è realizzato in lega di alluminio con lenti in policarbonato.
- **ROUND 100** utilizza una sorgente luminosa a LED SMD 2835, chip di grandi dimensioni ed elevata efficienza. L'ampio margine di corrente (corrente nominale del chip LED 150 mA, utilizzo effettivo 100 mA), prolunga la durata delle luci LED e aumenta ulteriormente l'efficienza.
- **ROUND 100** è dotato di driver PHILIPS con ingresso AC universale 200-240V AC. Funzioni di protezione: cortocircuito/sovracorrente/sovratensione/sovratemperatura; funzione PFC attiva integrata; PF $\geq 0,95$; efficienza $\geq 94\%$, completamente incapsulato con grado di protezione IP65.
- **ROUND 100** è dotato di dimmer manuale a 2 posizioni: **75W (13.500 lm) - 100 W (18.000 lm)**

SCHEDA TECNICA	
Potenza	100W
Tensione di alimentazione	100÷277V AC 50/60 Hz
PFC	≥ 0.95
Flusso nominale apparecchio	18.000 lm
Temperatura colore	4000K
Resa cromatica	≥ 80
Materiale	Alluminio/ Policarbonato
Classe di isolamento	I
Dimensioni	Ø 255 x 116 mm
Peso	1,6 Kg
Grado di protezione	IP65
Temperatura operativa	-20°C +50°C
Grado di resistenza IK	9
Vita dell'apparecchio	>50.000 ore
Garanzia	5 anni

